

四通電控換向閥

口徑 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2"
 流量 Cv : 15.9

MAC 1300
 2700 系列

特性：

平衡式閥門設計，感應時間不受壓力變化影響
 每分鐘精確作動速度可達2000次以上

技術資料：

壓力範圍：1.7 - 10.5 kg/cm²

外先導 真空到 10.5 kg/cm²

周圍溫度：-18 到 50

適用流體：空氣或鈍氣

潤滑油：不需要

適用場合：

針對惡劣的氣源，克服污染雜質等
 磨擦阻力，在40 μm的過濾器過濾下，
 仍然可正常操作

複動氣缸

缸徑 250 mm 以上

訂貨舉例

系列 閥體選擇 - 電線圈選擇 - 先導

1351G-121D-3

2721G-3



系列 閥體選擇 電線圈選擇

	系列	閥體選擇	功能	電線圈選擇		手動裝置	先導	指示燈		
				底座接口	線圈電壓			空置	有燈	
電 控 閥	13	0 無底座 2 3/4" 3 1" 5 1-1/4" 6 1-1/2"	1 單電控 3 雙電控 7 三位, 中央封閉	G-	11 120/60,110/50	1 無鎖定 2 鎖定 3 無鎖定延伸 4 鎖定延伸	D-	3 內先導 4 外先導	空置	無燈
					12 240/60,220/50				5	有燈
					50 24VDC (6W)					
					55 12VDC (6W)					
氣 控 閥	27		8 三位, 中央排氣		60 12VDC (8.5W)			3 內先導		
					61 24VDC (8.5W)			4 外先導		