

三通 直動式 電控換向閥

口徑 1/8"1/4"
流量 Cv : 0.5

MAC 37系列

特性：

平衡式閥門設計，感應時間不受壓力變化影響
一閥可作多種用途，
1. 三通，2. 二通 常開，3. 二通 常閉，
4. 真空等應用，5. 選擇，6. 換向
每分鐘精確作動速度可達8000次以上

適用場合：

高速檢出吹料，單動氣缸，信號開關，
氣壓馬達，真空形成破壞控制
針對惡劣的氣源，克服污染雜質等
磨擦阻力，在40 μm的過濾器過濾下，
仍然可正常操作

訂貨舉例

系列 - 閥體選型 - 電線圈選型

37A-ADO-HDAA-1BA

37A-EKO-HDAA-1FC

37A-CDA-HDAA-1BC

匯流板 (閥體無管接,17.5mm) EBM37A-00AAD-XX (XX=閥門位數)

匯流板 (閥體管接,19.5mm) EBM37A-01CAK-XX (XX=閥門位數)

技術資料：

壓力範圍：真空到 8.5 kg/cm²

周圍溫度：-18 到 50

適用流體：空氣或鈍氣

潤滑油：不需要



系列	閥體選型	閥體型式	接口	底座
37A -	17.5mm閥	A 單個管接,三通	17.5mm閥 A 1/8" NPT B 1/4" NPT C 1/8" BSPP D 1/4" BSPP E 1/8" BSPT F 1/4" BSPT	O 單個管接
		B 單個管接,常閉		
37A -	17.5mm閥	C 三通,閥體無管接	17.5mm閥,板接 1 閥體無管接	O 板接
		D 常閉,閥體無管接	19.5mm閥,板接 G 1/8" NPT H 1/4" NPT	
	19.5mm閥	E 三通,閥體管接	J 1/8" BSPP	A 單個底座
		F 常閉,閥體管接	K 1/4" BSPP	
			L 1/8" BSPT	
			M 1/4" BSPT	

電線圈選型

線圈電壓		電線		手動裝置	電源連接方式	
-H	AA *120VAC(6.7w)	DC	24VDC (1.8w)	A. 18" 標準 F. 96" H. 144" P. 外接插座	0. 無手動	BA 標準出線
	AB *220VAC(5.6w)	DD	24VDC (1.0w)		1. 無鎖定	BC 出線(帶燈)
	AC *240VAC(5.8w)	DF	12VDC (5.2w)		2. 可鎖定	BK 出線帶二極管
	AD *24VAC (7.8w)	DG	12VDC (2.4w)		3. 無鎖定延伸	MA 插座
	DA 24VDC (5.2w)	DH	12VDC (1.8w)		4. 可鎖定延伸	MC 插座(帶燈)
	DB 24VDC (2.4w)	DJ	12VDC (1.0w)			MG 插座(帶燈帶二極管)

* AC電壓 只選用 帶二極管