

四通 直動式 電控換向閥

口徑 1/8"
流量 Cv : 0.18

MAC 45系列

特性：

平衡式閥門設計，感應時間不受壓力變化影響
每分鐘精確作動速度可達 12000次以上
可附加流量控制(限出)
可附加調壓閥
35A , 45A串接式可以互相串接(轉換板 M-45009)

適用場合：

針對惡劣的氣源, 克服污染雜質等
磨擦阻力, 在40 μm的過濾器過濾下,
仍然可正常操作

技術資料：

壓力範圍：真空到 8.5 kg/cm²
周圍溫度：-18 到 50
適用流體：空氣或純氣
潤滑油：不需要

訂貨舉例

系列 - 閥體選型 - 電線圈選型

45A-AC1-DABA-1BA

45A-LCC-DDAJ-1KD, 底座式兩端夾板 M-45008-01P

45A-SC1-DABA-1BA, 串接式兩端夾板 M-45001-01P



系列	閥體選型		
	閥體型式	接口	流量 / 調壓
45A -	A 四通管接 B 五通管接 G 四通管接雙電	A 1/8" NPT B #10-32 UNF C 1/8" BSPP D M5 E 1/8" BSPT	1 無流量控制
			2 有流量控制 (限出)
45A -	L 底座 N 底座雙電		A 單個底座 B 單個底座, 流量控制(限出) C 標準底座 D 底座, 流量控制 (限出)
45A -	S 串接 T 串接雙電		1 無流量控制
			2 有流量控制 (限出)

電線圈選型

線圈電壓		電線		手動裝置	電源連接方式
-D	AA 120/60, 110/50	DE 12VDC (12.7w)	A. 18" 標準 J. 外接插座	0. 無手動 1. 無鎖定 2. 可鎖定 3. 無鎖定延伸 4. 可鎖定延伸	BA 標準出線
	AB 240/60, 220/50	DF 24VDC (12.7w)			JB 長方插座
	AC 24/50-60	FA 12VDC (1.8w)			JD 長方插座(有燈)
	AF 240/50	FB 24VDC (1.8w)			KA 方型插座
	DA 24VDC (5.4w)	FE 12VDC (2.4w)			KD 方型插座 (有燈)
	DB 12VDC (5.4w)	FF 24VDC (2.4w)			MA 共用導管 (串接)